

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 13.11.2020

Útgáfunúmer 64

Endurskoðun: 09.09.2020

1 Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

- **Vörukenni:**
- **Söluheiti:** FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML
- **Vörunúmer:** 0044439
- **Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:**
- **Notkunarsvið**
 SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
 SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
- **Vöruflokkur PC9a** Coatings and paints, thinners, paint removers
- **Vinnsluflokkur**
 PROC7 Industrial spraying
 PROC11 Non industrial spraying
- **Notkun efnisins/blöndunnar** Málning
- **Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins:**
- **Framleiðandi/birgir:**
 DAY-system A/S
 Erhvervsvej 25
 DK-2610 Rødovre
-
- Tlf. DK: +45 70 15 88 00
 E-mail DK: kundeservice@day-system.com
- **Frekari upplýsingar gefur:** Department Product Safety
- **Neyðarsímanúmer:** Tlf. DK: +45 70 15 88 00

2 Hættugreining

- **Flokkun efnisins eða blöndunnar:**



logi

Aerosol 1 H222-H229 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.



Eye Irrit. 2 H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

STOT SE 3 H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

- **Merkingaratriði:**
- **Merkingaratriði hnattsamræmds flokkunarkerfis**
 Varan er flokkuð og merkt í samræmi við hnattsamræmt flokkunarkerfi (GHS).
- **Hættumerki**



GHS02 GHS07

- **Viðvörðunarorð** Hætta
- **Merkingarþættir sem ákvarða hættu:**
 asetón
 Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

(framhald á blaðsíðu 2)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 13.11.2020

Útgáfunúmer 64

Endurskoðun: 09.09.2020

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 1)

bútanón

- **Hættusetningar**

H222-H229 Úðabrúsi með afar eldfimur efnur. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.

H319 Veldur alvarlegri augneringu.

H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

- **Varnaðarsetningar**

P101 Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.

P260 Andið ekki að ykkur ýringi.

P410+P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 oC/122 oF.

P501 Fargið innihaldi/ílátí í samræmi við svæðisbundnar reglugerðir.

- **Nánari upplýsingar:**

EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Sprengifimar blöndur geta safnast upp ef loftræsting er ekki fullnægjandi.

EUH211 Varúð! Hættulegir öndunarhæfir smádropar geta myndast við úðun. Andið ekki að ykkur úða.

- **Aðrar hættur:**

- **Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum**

- **PBT:** Á ekki við.

- **vPvB:** Á ekki við.

3 Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

- **Efnafræðileg einkenni: Blöndur**

- **Lýsing:** Blanda neðangreindra efna með hættulausum viðbótarefnum.

- **Hættulegir efnisþættir:**

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2	aseton ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	12,5-<20%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	própan ⚠ Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	10-<12,5%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	bútan ⚠ Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	ísóbútan ⚠ Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
EB-númer: 927-241-2	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412	5-<10%
EB-númer: 905-588-0	xýlen ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5-<5%
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5	titanium dioxide ⚠ Carc. 2, H351	2,5-<5%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0	bútanón ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-<5%

(framhald á blaðsíðu 3)

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 2)

· **Nánari upplýsingar:** Orðalag skráðra hættusetninga er að finna í lið 16.

4 Ráðstafanir í skyndihjálpi

- **Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi:**
- **Eftir innöndun:** Tryggið ferskt loft og hafið samráð við lækni ef óþægindi gera vart við sig.
- **Eftir snertingu við húð:** Efnið ertir yfirleitt ekki húðina.
- **Eftir snertingu við augu:**
Skolið opið auga í nokkrar mínútur undir rennandi vatni. Efeinkenni eru viðvarandi skal leita læknis.
- **Eftir inntöku:** Drekkið mikið af vatni og tryggið ferskt loft. Leitið tafarlaust læknis.
- **Upplýsingar fyrir lækni:**
- **Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Upplýsingar um tafarlaus læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:**
Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

5 Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

- **Slökkvibúnaður:**
- **Viðeigandi slökkvibúnaður:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:** Við hitun eða við eld myndast eitradar gastegundir.
- **Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:** -
- **Hlífðarbúnaður:** Notið öndunarhlífur.

6 Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

- **Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:**
Setjið upp öndunarhlífur.
Notið persónuhlífur. Haldið óvörðu fólki fjarri.
- **Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:**
Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, yfirborðsvatn eða grunnvatn.
- **Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:**
Fargið menguðu efni sem úrgangi samkvæmt 13. lið.
Tryggið fullnægjandi loftræstingu.
- **Tilvísun í aðra liði:**
Nánari upplýsingar um örugga meðhöndlun er að finna í lið 7.
Nánari upplýsingar um hlífðarbúnað er að finna í lið 8.
Nánari upplýsingar varðandi förgun er að finna í lið 13.

7 Meðhöndlun og geymsla

- **Meðhöndlun:**
- **Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:** Tryggið góða loftræstingu/góðan útblástur á vinnustaðnum.
- **Upplýsingar um bruna- og sprengivarnir:**
Úðið ekki á opinn eld eða efni sem gefur frá sér glóð.
Haldið neistagjöfum fjarri - Reykið ekki.
Hafið öndunarvarnarbúnað til reiðu.
- **Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:**
- **Geymsla:**
- **Skilyrði sem uppfylla skal varðandi geymslurými og -ílát:**
Fara skal eftir opinberum reglugerðum um geymslu umbúða með þrýstingsílátum.
- **Upplýsingar um geymslu í einni sameiginlegri geymsluástöðu:** Ekki krafist.
- **Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði:** Hafið ílát tryggilega lokað og þétt.
- **Geymsluflokkur:** 2 B

(framhald á blaðsíðu 4)

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 3)

· **Sértæk, endanleg notkun:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

8 Váhrifavarnir/persónuhlífar

· **Viðbótarupplýsingar um hönnun vinnustaðar:** Engin frekari gögn, sjá lið 7.

· **Eftirlitsbreytur:**

· **Innihaldsefni með viðmiðunarmörk sem fylgjast þarf með á vinnustað:**

67-64-1 asetón

MEN (IS) Gildi til langs tíma: 600 mg/m³, 250 ppm

IOELV (EU) Gildi til langs tíma: 1210 mg/m³, 500 ppm

74-98-6 própán

MEN (IS) Gildi til langs tíma: 1800 mg/m³, 1000 ppm

106-97-8 bútan

MEN (IS) Gildi til langs tíma: 1200 mg/m³, 500 ppm

xýlen

MEN (IS) Skammtímagildi: 442 mg/m³, 100 ppm
Gildi til langs tíma: 109 mg/m³, 25 ppm
H

IOELV (EU) Skammtímagildi: 442 mg/m³, 100 ppm
Gildi til langs tíma: 221 mg/m³, 50 ppm
Skin

78-93-3 bútanón

MEN (IS) Skammtímagildi: 900 mg/m³, 300 ppm
Gildi til langs tíma: 145 mg/m³, 50 ppm
H

IOELV (EU) Skammtímagildi: 900 mg/m³, 300 ppm
Gildi til langs tíma: 600 mg/m³, 200 ppm

· **Nánari upplýsingar:** Listar sem voru gildir við framleiðslu voru hafðir til grundvallar.

· **Váhrifavarnir:**

· **Persónuhlífar:**

· **Almennar verndar- og hreinlætisráðstafanir:**

Haldið fjarri matvælum, drykkjarvörum og fóðri.

Fjarlægjið strax allan óhreinan og mengaðan fatnað

Þvoið hendur fyrir vinnuhlé og eftir vinnu.

Forðast skal innöndun lofttegunda / reyks / úðaefnis.

Forðist snertingu við augu og húð.

Forðist snertingu við augu.

· **Öndunarhlífar:**



Við skammvinn váhrif eða litla mengun skal nota öndunarhlífar með síu. Við mikil eða langvinn váhrif skal nota sjálfbirgðar öndunarhlífar.

A2/P3-sía

· **Verndun handa:**



Hlífðarhanskar

· **Hanskæfni**

Bútýlgúmmí, BR

Val á viðeigandi hönskum veltur ekki aðeins á efninu heldur einnig á gæðum þeirra sem er breytilegt frá framleiðanda til framleiðanda.

(framhald á blaðsíðu 5)

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 4)

· **Gegnpregingartími hanskaefnis**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Bútýlgúmmihanskar sem eru 0,4 mm að þykkt og leysiefnaþol í 42-480 mínútur. Sem verndarráðstöfun mælum við með að notendur og ábyrgðaraðilar fyrir öryggi í vinnu geri ráð fyrir lengd leysiefnaþols sem nemur 42 mínútum. Skoðið gögnin í hluta 3 á þessu öryggisblaði. Gera má ráð fyrir lengri lengd þols í tilteknum tilvikum.

· **Augnhlífur:**



Þétt hlífðargleraugu

9 Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

· **Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:**

· **Almennar upplýsingar**

· **Útlit:**

· **Gerð:** Úðæfni

· **Litur:** Hvítt

· **Lykt:** Leysiefnakeimur

· **Lyktarmörk:** Ekki ákvarðað.

· **pH-gildi:** Ekki ákvarðað.

· **Breytingar á aðstæðum**

· **Bræðslumark/frostmark:** Ekki ákvarðað.

· **Upphafssuðumark og suðumarksbil:** Á ekki við, sem úðæfni.

· **Blossamark:** Á ekki við, sem úðæfni.

· **Eldfimi (fast efni, lofttegund):** Á ekki við.

· **Glóhitastig:** >200 °C

· **Niðurbrotshitastig:** Ekki ákvarðað.

· **Sprengifimi:** Ekki ákvarðað.

· **Sprengimörk:**

· **Neðra:** 1,7 Vol %

· **Efra:** 13 Vol %

· **Gufuþrýstingur í 20 °C:** 3500 hPa

· **Eðlismassi í 20 °C:** 0,9 g/cm³

· **Eðlismassi:** Ekki ákvarðað.

· **Eðlismassi gufu:** Ekki ákvarðað.

· **Uppgufunarhraði:** Á ekki við.

· **Leysni:**

· **vatn:** Ekki erfitt að blanda.

· **Deilistuðull fyrir n-oktanól og vatn:** Ekki ákvarðað.

· **Seigja:**

· **Hreyfiaflfræðilegt:** Ekki ákvarðað.

· **Hreyfiþræðilegt:** Ekki ákvarðað.

(framhald á blaðsíðu 6)

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 5)

· Leysainnihald:	
· Lífrænir leysar:	58,7 %
· Lífræn rokefni (EB)	.
	530,9 g/l
· VOC-EU%	58,66 %
· Innihald í föstum efnum:	41,2 %
· Aðrar upplýsingar:	Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirleggjandi.

10 Stöðugleiki og hvarfgirni

- **Hvarfgirni:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirleggjandi.
- **Efnafræðilegur stöðugleiki:**
- **Varmaniðurbrot / ástand sem skal forðast:** Ekkert niðurbrot ef notað er samkvæmt fyrirmælum.
- **Möguleiki á hættulegu efnahvarfi:** Engin hættuleg efnahvörf þekkt.
- **Skilyrði sem ber að varast:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirleggjandi.
- **Ósamrýmanleg efni:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirleggjandi.
- **Hættuleg niðurbrotsefni:** Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

11 Eiturefnafræðilegar upplýsingar

- **Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif**
- **Bráð eiturrhif:**

- **Gildi fyrir banastyrk/miðgildisbanastyrk sem skipta máli fyrir flokkun:**

67-64-1 asetón

Um munn	LD50	5800 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	>15800 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4h	76 mg/l (rat)

xýlen

Um munn	LD50	3523 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	2000 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4 h	29000 mg/m ³ (rat)

78-93-3 bútanón

Um munn	LD50	>2193 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	>5000 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4 h	34 mg/m ³ (rat)

- **Helstu ertandi áhrif:**
- **Húðæting/húðerting:** Engin ertandi áhrif.
- **Alvarlegur augnskaði/augnerting:** Ertandi áhrif.
- **Næming öndunarfæra eða húðnæming:** Engin næmisáhrif þekkt.
- **Aðrar eiturefnafræðilegar upplýsingar:**
Vörnni fylgir eftirfarandi hætta samkvæmt reiknireglum síðustu útgáfu almennu ESB-flokkunarleiðbeininganna fyrir efnablöndur:
Ertandi

IS

(framhald á blaðsíðu 7)

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 6)

12 Vistfræðilegar upplýsingar

· **Eiturhrif:**

· **Eiturhrif á lífríki í vatni:**

67-64-1 asetón

LC50/96h	8300 mg/l (fish)
EC50/96h	7200 mg/l (algae)
LC50 / 48 h	8450 mg/l (crustacean (water flea))

xýlen

EC50 / 48 h	7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h	13,5 mg/l (fish)

78-93-3 bútanón

LC50 / 48 h	308 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 72 h	1972 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata)
LC50 / 96 h	2990 mg/l (fish)

· **Právirgni og niðurbriótanleiki:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

· **Hegðun í vistkerfi:**

· **Uppsöfnun í lífverum:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

· **Hreyfanleiki í jarðvegi:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

· **Aðrar vistfræðilegar upplýsingar:**

· **Vatnshættuflokkur: Almenn hættulegt vatni**

Vatnshættuflokkur 1 (þýsk reglugerð) (Sjálfsmat): lítillhátta hættu fyrir vatn

Leyfið ekki óþynntri vöru eða miklu magni hennar að ná til grunnvatns, vatnsfalla eða skólperfa.

· **Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum:**

· **PBT (þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð):** Á ekki við.

· **vPvB (efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli)** Á ekki við.

· **Önnur skaðleg áhrif:** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

13 Förgun

· **Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:**

· **Ráðlegging** Má ekki farga með heimilisúrgangi. Komið í veg fyrir að varan komist í skólperfi.

· **Óhreinarn umbúðir:**

· **Ráðleggingar:**

Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.

Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.

14 Upplýsingar um flutninga

· **UN-númer:**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **Rétt UN-sendingarheiti:**

· **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)** 1950 ÚÐABRÚSAR

· **Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)** AEROSOLS

· **Alþjóðasamband flugfélaga (IATA)** AEROSOLS, flammable

(framhald á blaðsíðu 8)

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 7)

- **Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:**
- **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)**



- **Flokkur** 2.5F Lofttegundir.
- **Merkimiði** 2.1

- **IMDG, IATA**



- **Flokkur** 2.1
- **Merkimiði** 2.1

- **Pökkunarflokkur:**
- **ADR, IMDG, IATA** fellur ekki undir reglugerðir

- **Umhverfishættur:** Á ekki við.

- **Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:** Viðvörðun: Lofttegundir.
- **Hættunúmer (Kemlerkóði):** -
- **EMS-númer:** F-D,S-U
- **Hleðslukóði** SW1 Varið fyrir hitagjöfum.
SW22 Fyrir ÚÐABRÚSA með eins lítra hámarksrúmtak:
Flokkur A. Fyrir ÚÐABRÚSA með rúmtak yfir einn lítra:
Flokkur B. FYRIR ÚRGANGSÚÐAEFNI: Flokkur C, fjarri manabústöðum.
- **Aðgreiningarkóði** SG69 Fyrir ÚÐABRÚSA með eins lítra hámarksrúmtak:
aðgreining eins og í flokki 9. Geymið „aðskilið frá“ flokki 1,
að undanskildum deiliflokki 1.4. Fyrir ÚÐABRÚSA með
rúmtak yfir einn lítra: aðgreining eins og í viðeigandi
undirflokki í flokki 2. FYRIR ÚRGANGSÚÐAEFNI:
aðgreining eins og í viðeigandi deiliflokki í flokki 2.

- **Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn og IBC-kóðanum:** Á ekki við.

- **Flutningur / frekari upplýsingar:**

- **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)**
- **Takmarkað magn (LQ)** 1L
- **Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)** Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
Kóði: E0
Magn sem fellur ekki undir undanþágu
- **Flutningsflokkur** 2
- **Kóði fyrir takmarkanir vegna jarðganga** D

- **Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)**
- **Takmarkað magn (LQ)** 1L
- **Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)** Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
Kóði: E0
Magn sem fellur ekki undir undanþágu

(framhald á blaðsíðu 9)

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 8)

„Leiðbeinandi UN-reglugerð“:

UN 1950 ÚÐABRÚSAR, 2.1

15 Upplýsingar varðandi regluverk

· **Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:**

- Tilskipun 2012/18/ESB
- Tilgreind hættuleg efni - I. VIÐAUKI Ekkert innihaldsefna er skráð.
- Hættuundirflokkur (Seveso tilskipun) P3a ÚÐABRÚSAR MEÐ ELDFIMUM EFNUM
- Þröskuldsmagn (tonn) að því er varðar vægari kröfur 150 t
- Þröskuldsmagn (tonn) að því er varðar strangari kröfur 500 t

· **Innlendar reglugerðir:**

· Aðrar reglugerðir, takmarkanir og bönn

· Sérlega varasöm efni (SVHC) - REACH, 57. gr.

Ekkert innihaldsefna er skráð.

· **Efnaöryggismat:** Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

16 Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar byggjast á núverandi þekkingu okkar. Þetta er ekki grundvöllur ábyrgðar fyrir neina tiltekna eiginleika vörunnar og mun ekki mynda lagalega gild, samningsbundin tengsl.

· **Viðeigandi setningar**

H220 Afar eldfim lofttegund.

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H226 Eldfimur vökvi og gufa.

H280 Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.

H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

H312 Hættulegt í snertingu við húð.

H315 Veldur húðertingu.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H332 Hættulegt við innöndun.

H335 Getur valdið ertingu í öndunarferum.

H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

H351 Grunað um að valda krabbameini.

H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.

H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

· **Skammstafanir og upphafsstafr:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Eldfim lofttegund – Undirflokkur 1A

Aerosol 1: Úðabrusar – Undirflokkur 1

Press. Gas (Comp.): Lofttegundir undir þrýstingi– Þjöppuð lofttegund

Flam. Liq. 2: Eldfimir vökvar – Undirflokkur 2

Flam. Liq. 3: Eldfimir vökvar – Undirflokkur 3

Acute Tox. 4: Bráð eiturhrif (um húð) – Undirflokkur 4

(framhald á blaðsíðu 10)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 13.11.2020

Útgáfunúmer 64

Endurskoðun: 09.09.2020

Söluheiti: FLÜGGER STAIN SEALER WALL / CEILING 500 ML

(frh. af síðu 9)

Skin Irrit. 2: Húðæting/húðerting – Undirflokkur 2

Eye Irrit. 2: Alvarlegur augnskaði/augnerting – Undirflokkur 2

Carc. 2: Krabbameinsvaldandi áhrif – Undirflokkur 2

STOT SE 3: Sértek eiturrhif á markliffæri (váhrif í eitt skipti) – Undirflokkur 3

STOT RE 2: Sértek eiturrhif á markliffæri (endurtekin váhrif) – Undirflokkur 2

Asp. Tox. 1: Ásvelgingarhætta – Undirflokkur 1

Aquatic Chronic 3: Efni sem eru hættuleg fyrir vatnsumhverfi (langvarandi (langvinn) hætta fyrir vatnsumhverfi) – Undirflokkur 3