

Akrýl spartl

Vörulýsing

Flügger Akrýlspartl er sterkt, hraðþornandi spartl til notkunar innanhúss. Sérlega góð viðloðun, fyllir vel og auðvelt að slípa. Skráð í Nordic Ecolabelling Building Products Database, sem er gagnagrunnur yfir efni sem leyfilegt er að nota í svansmerkt byggingarverkefni.



- Hraðþornandi akrýlspartl sem fyllir vel

Notkunarmöguleikar

Hentar í blettspörtlun innanhúss. Hentar einnig til að byggja upp kanta og brúnir á grunnuðu tré og viðarplötum. Undirlagið þarf að vera hreint, þurr og fast í sér. Setja má þykkt lag af spartlinu án þess að það springi.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítli
Eðlisþyngd (kg/l)	1,7
Þurrefnisinnihald vigt %	74
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Lagþykkt (max.Mm)	2
Kornastærð (max.Mm)	0,03
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

janúar 2018

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2010