

# Facade Clean

Flügger Facade eru vörur til meðhöndlunar og viðhalds að utanverðu.

## Vörulýsing

Basísk og mjög áhrifaríkt hreinsiefni til að þrifa tré- og múrverk. Hreinsar burt hvers kyns óhreinindi.



- Hreinsar burt hvers kyns óhreinindi
- Má bera á með sprautu
- Einstaklega gott á við, múr og málm

## Notkunarmöguleikar

Notað til hreinsunar á mjög óhreinu tré- og múrverki ásamt járnplötum fyrir málnu.

## Undirlag

Undirlagið á að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

## Meðhöndlun

Efni sem loðir laust við og umframmálning eru fjarlægð með þússun og hreinsun. Fjarlægir vandlega öll óhreinindi.

## Notkun

Skammtið samkvæmt leiðbeiningum.

Berið á með pensli, bursta eða sprautu á litlum þrýstingi.

Forðist að hreinsa yfirborð sem hefur hitnað í sólinni, þar sem það getur valdið ójöfnum gljáa á máluðu yfirborði.

Vætið vel mjög ídræga fleti.

Látið lausnina verka í 5–20 mín. án þess að hún þorni alveg.

Því næst er farið yfir yfirborðið með bursta til að leysa upp óhreinindi.

Skolið með hreinu vatni þar til allt hreinsiefnið er horfið.

## Væntanleg útkoma

Hreinsað yfirborð tilbúið fyrir málningu.

## Athugið!

Forðist að bera á yfirborð sem hefur hitnað í sólinni.

## Umhverfisupplýsingar

Takið lokið af áður en umbúðirnar eru flokkaðar fyrir endurvinnslu

**Geymsla:** Geymist vel lokað á svölum og frostlausum stað

# Tæknilegar upplýsingar

|   |  |
|---|--|
| pH gildi  | 9  |
| Blöndunarhlutfall                               | Reglubundin hreinsun: 1 lítri á móti 15 lítrum af vatni.<br>Þvottur fyrir málun: 1 lítri á móti 5 lítrum af vatni. |
| Skömmtun  | 1:5  |
| Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)              | 6  |
| Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun | Min. +5°C  |
| þynning   | Vatn   |
| Þrif á verkfærum o.s.frv.                       | Vatn   |

## Núverandi TDS útgáfa

mars 2023

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2022