

Spray

Vörulýsing

Fljótþornandi úðamálning til skreytinga innandyra

Notkunarmöguleikar

Notað til að meðhöndla yfirborð sem hafa verið máluð áður, s.s. við, málm, ál, gler og stein.

Undirlag

Verður að vera hreint, laust við fitu og hentugt fyrir yfirborðsmeðferð.

Meðhöndlun

Fjarlægðu laus efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Óhreinindi, fita og lekar eru fjarlægðir með hreinsun.

Þússaðu hörð, slétt yfirborð.

Málaðu með grunni sem hentar yfirborðinu.

Málmyfirborð verða að vera grunnuð með úðagrunni.

Eftir þornun skaltu þússa grunninn (grófleiki 600)

Notkun

Hristist í 2 mínútur fyrir notkun.

Prófaðu á litlum fleti til að athuga viðloðun og niðurstöðu.

Úðunarfjarlægð 25 - 30 cm.

Vinnuhitastig 15-25°C.

Berðu á nokkur þunn lög.

Þornunartími veltur á lofthita, raka og þykkt lagsins.

Eftir notkun skal snúa brúsanum á hvolf og úða í örfáar sekúndur.

Hagnýtar upplýsingar

Hyljið yfirborð og svæði vandlega sem á ekki að mála.

Tryggðu að loftræstingin sé góð.

Væntanleg útkoma

Glansyfirborð.

Rykþolið og má þurrka með rökum klút.

Ekki er hægt að úða yfir með glæru lakki.

Þyngdu yfirborðið varlega þar til málningin er fyllilega hörðnuð.

Yfirborðið verður ekki rispuþolið.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum fyrir hreinsun. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.



Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Matt;Gljáandi
Þurrefnisinnihald vigt %	9
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +15°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	1
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	2

Núverandi TDS útgáfa

janúar 2023