

# Perform Airless

Flügger Perform er umhverfismerkt málning.

## Vörulýsing

Almött loft- og veggmalning. Ráðlagt fyrir svæði án krafna um mikla notkun sem eru berskjölduð fyrir smávægilegum óhreinindum og sliti.

- Loft- og veggmalning
- Litlum gljáa
- Umhverfismerki



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Aukaherbergi, geymslurými, bílskúrar, geymslur og verslanir.  
Steypa, léttsteypa, múrefni, múrsteinar, gifsplötur, trefjamúrefni, sementstrefjaplötur, sementskornaplötur.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægjð laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.  
Fjarlægjð óhreinindi, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.  
Vatnsbletti eða yfirborð með nikótínblettum eða sóti þarf að hreinsa með Fluren 49 og meðhöndla með Stop Primer.  
Hart, slétt yfirborð þarf að þússa þar til það verður matt og mála með Fix Primer eins og þörf krefur.  
Sparsla þarf í sprungur, ójöfnur og göt.  
Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer.  
Grunna skal með Wall Primer Perform.  
Berðu á 1-2 umferðir. Sumir litir gera kröfu um sérstaka meðhöndlun.

# Notkun

Pensill, rúlla eða úði

Val á verkfæri/áhaldi ræðst af áferðinni

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfeltt yfirborð

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Efnishiti fyrir úðun, lág. 12°C

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu

## Væntanleg útkoma

Almatt yfirborð með litlum gljáa.

Viðkvæmt fyrir snertingu og blettamyndun.

Sterkir og sérstaklega dekkri litir eru viðkvæmari fyrir sliti og snertingu en ljósir litir.

Kölkun frá dekkri litum sökum of mikilla litarefna getur átt sér stað.

Einangrar ekki blæðingar frá kvistum og vatnsleysanlegum litum, vatns- eða nikótínblettum.

Sýndu varúð og settu ekki hluti á yfirborðið fyrir en málningin hefur að fullu harðnað.

Hætta á sprungum þegar borið er beint á yfirborð sem hefur verið meðhöndlað með fylliefni.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Viðbótar upplýsingar

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

# Tæknilegar upplýsingar

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Gljái  | Almött;5                       |
| Eðlisþyngd (kg/l)                              | 1.45                           |
| Þurrefnisinnihald vigt %                       | 52                             |
| Þurrefnisinnihald rúmmál %                     | 30                             |
| Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)             | 8                              |
| Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun | Min. +10°C                     |
| Loftraki                                       | Hám. loftraki 80% RH.          |
| Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)             | 1                              |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF         | 2                              |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF         | 28                             |
| Þvottheldni í samræmi við EN-13300/ISO-11998   | Class 4                        |
| Þynning  | Vatn, er venjulega ekki þynnt. |
| Þrif á verkfærum o.s.frv.                      | Vatn                           |

## Núverandi TDS útgáfa

október 2023

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2023