

Trælakk háfaglans

Vörulýsing

Flügger Natural Wood Trælakk er vatnsþynnt lakk til innanhússnota. Fæst í þremur mismunandi gljástigum.

- Myndar fallega silkimatta, háfgljáandi eða gljáandi filmu sem er slitsterk, auðveld að þrifa og sem gulnar ekki.



Notkunarmöguleikar

Flügger Natural Wood Trælak hentar innandyra á áður meðhöndlaðar eða nýjar, ljósar viðartegundir. T.d. hurðar, hurðakarma og húsgögn. Má einnig nota til að lakka yfir flöt sem hefur verið bæsaður með Flügger Natural Wood Træbejdse. Ekki er mælt með að nota efnið á gólf eða sambærilega fleti þar sem krafist er mikillar hörku og slitstyrks.

Meðhöndlun

Undirlagið þarf að vera hreint, þurrt og traust. Hreinsið og slípið og grunnið eftir þöfum áður en lakkað er.

Notkun

Hrærið fyrir notkun. Berið á 1-2 umferðir eftir þöfum með pensli eða fínni rúllu. Slípið með fínum sandpappír og rykhreinsið milli umferða.

Ábendingar

Lakkið flötinn ekki oft en tvisvar á sama sólarhring.

Athugið!

Efnið má ekki fara í gegnum málningarsprautu.

Geymsla: Geymist á köldum en frostlausum stað. Gætið þess að umbúðirnar séu vandlega lokaðar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	[9]
Eðlisþyngd (kg/l)	1.1
Þurrefnisinnihald vigt %	25
Þurrefnisinnihald rúmmál %	23
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Á ekki að þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og penslasápa

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2022

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2010